

PRODUITS RECOMMANDÉS POUR POSE ET ENTRETIEN CARREAUX WINCKELMANS

Important

Les informations ci-dessous ont uniquement valeur de recommandation, et le choix du produit à utiliser doit toujours être validé par un poseur professionnel. Winckelmans ne saurait être tenu responsable en cas de problèmes causés par un choix de produit non adapté aux spécificités d'un projet ou en cas d'utilisation des produits non conforme aux instructions du fabricant.

1. NETTOYAGE DU JOINT



APRÈS LA POSE (JOINTS DE CIMENT)

DETERDEK PRO FILA
dilué 1:5
rendement : 40 M2/1L



APRÈS LA POSE (JOINTOIEMENT ÉPOXY)

CRT10 FILA
pur
rendement : 10M2/1L

2. PROTECTION ANTITACHE

Une fois la surface sèche



**ANTITACHE
EFFET NATUREL
ÉCOLOGIQUE**
MP90 ECO XTREME FILA
pur
rendement : 30-50 M2/1L
1 couche

ATTENTION :

Avant que le produit (environ 10-15 minutes)
ne sèche, éliminer l'éventuel résidu en tamponnant
avec un chiffon propre.

Surface praticable après 2h

3. ENTRETIEN



**ENTRETIEN
COURANT**
CLEANER PRO FILA
dilué 1:200
rendement : 1500 M2/1L



**ENTRETIEN
EXTRAORDINAIRE**
CLEANER PRO FILA
dilué 1:30
rendement : 50 M2/1L

RENOUVELLEMENT DE LA PROTECTION ANTITACHE (À RÉALISER TOUS LES 5 ANS)



**NETTOYAGE ET RETRAIT
DE LA PROTECTION
EXISTANTE**
PS87 PRO FILA
dilué 1:5
rendement : 30 M2/1L



**ANTITACHE
EFFET NATUREL
ÉCOLOGIQUE**
MP90 ECO XTREME FILA
pur
rendement : 30-50 M2/1L
1 couche

ATTENTION :

Avant que le produit (environ 10-15 minutes)
ne sèche, éliminer l'éventuel résidu en tamponnant
avec un chiffon propre.

Surface praticable après 2h